

ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ

dla budynku mieszkalnego "Biały domek" przy DPS Machowino. Projekt nr 199

Ważne do: 2022-10-18


Budynek oceniany

Rodzaj budynku	Dom pomocy społecznej „Biały Domek” budynek mieszkalny			
Adres budynku	Machowino 53 ; 76-270 Ustka			
Całość/Część budynku	Całość budynku			
Rok zakończenia budowy/rok oddania do użytkowania	1985			
Rok budowy instalacji	2012			
Liczba lokali użytkowych	1			
Powierzchnia użytkowa (A _r , m ²)	119,6			
Cel wykonania świadectwa	☐ budynek nowy	☒ budynek istniejący	☐ ogłoszenie ⁴⁾	
	☐ najem/sprzedaż	☐ rozbudowa	☐ inny	

Obliczeniowe zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną¹⁾

EP - budynek oceniany

↓ 383.1 kWh/(m²rok)



Wg wymagań WT2008²⁾
budynek nowy

Wg wymagań WT2008²⁾
budynek przebudowany

Stwierdzenie dotrzymania wymagań wg WT2008²⁾

Zapotrzebowanie na energię pierwotną (EP)

Budynek oceniany	383,1	kWh/(m ² rok)
Budynek wg WT2008	385,7	kWh/(m ² rok)

Zapotrzebowanie na energię końcową (EK)³⁾

Budynek oceniany	302,1	kWh/(m ² rok)
------------------	-------	--------------------------

1). Charakterystyka energetyczna budynku określana jest na podstawie porównania jednostkowej ilości nieodnawialnej energii pierwotnej EP niezbędnej do zaspokojenia potrzeb energetycznych budynku w zakresie ogrzewania, chłodzenia, wentylacji i ciepłej wody użytkowej (efektywność całkowita) z odpowiednią wartością referencyjną.

2). Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690, z późn. zm.), spełnienie warunków jest wymagane tylko dla budynku nowego lub przebudowanego. Spełnienie warunków wg WT2008 nie jest wymagane do budynków, wobec których przed dniem 1 stycznia 2009 r. została wydana decyzja o pozwoleniu na budowę lub odrębna decyzja o zatwierdzeniu projektu budowlanego lub został złożony wniosek o wydanie takich decyzji.

3) Bez chłodzenia i oświetlenia. 4) W przypadku budynków użyteczności publicznej – tablica w widocznym miejscu.

Uwaga: charakterystyka energetyczna określana jest dla warunków klimatycznych odniesienia – stacja Ustka oraz dla normalnych warunków eksploatacji budynku podanych na str. 2.

Sporządzający świadectwo:

Imię i nazwisko: Agata Lachowicz

Nr uprawnień budowlanych albo nr wpisu do rejestru: 2530

Data wystawienia: 2009-07-13

inż. Agata Lachowicz

INŻYNIER ENERGETYCZNY

Nr upr. 11595

Data: 2012-10-18

Pieczętka i podpis

Charakterystyka techniczno-użytkowa budynku

Przeznaczenie budynku: Służby zdrowia

Liczba kondygnacji: 1

Powierzchnia użytkowa budynku: 119,60 m²Powierzchnia użytkowa o regulowanej temperaturze (A₁): 116,68 m²Normalne temperatury eksploatacyjne: zima t_z = 20°C, lato t_l = 25°C

Podział powierzchni użytkowej: Powierzchnia użytkowa 100%

Kubatura budynku: 307,92 m³Wskaźnik zwartości budynku A/V₀: 0,9 1/m

Rodzaj konstrukcji budynku: Tradycyjna

Liczba użytkowników: 10 osób

Oslona budynku: Dom pomocy społecznej zbudowany w technologii tradycyjna, 1 kondygnacyjny. Ściana zewnętrzna S1 o grubości 0,49m o współczynniku przenikania U=0,54 W/m²K, Okno zewnętrzne O1 o współczynniku przenikania U=1,10 W/m²K, Podłoga na gruncie PG 1 o grubości 0,35m o współczynniku przenikania U=2,34 W/m²K, Dach D 1 o grubości 0,17m o współczynniku przenikania U=0,35 W/m²K, Okno zewnętrzne O4 o współczynniku przenikania U=1,10 W/m²K, Ściana zewnętrzna S1 o grubości 0,49m o współczynniku przenikania U=0,54 W/m²K, Ściana zewnętrzna S3 o grubości 0,36m o współczynniku przenikania U=0,60 W/m²K, Drzwi zewnętrzne D4 o współczynniku przenikania U=0,85 W/m²K, Okno zewnętrzne O3 o współczynniku przenikania U=1,10 W/m²K, Okno zewnętrzne O2 o współczynniku przenikania U=1,10 W/m²K, Drzwi zewnętrzne D1 o współczynniku przenikania U=1,20 W/m²K.

Instalacja ogrzewania: TAK, Źródło 'Kocioł węglowy' o udziale procentowym 100,00 % na paliwo Paliwo - węgiel kamienny o wH=1,10, typu Kocioł węglowy wyprodukowane po 2000r. o sprawności wytwarzania $\eta_{H,g}=0,82$, Ogrzewanie wodne z grzejnikami członowymi lub płytowymi w przypadku regulacji centralnej o sprawności regulacji $\eta_{H,e}=0,85$, C.o. wodne z źródłem w budynku, z zaizolowanymi przewodami, armaturą i urządzeniami w pom. ogrzewanych o sprawności przesyłu $\eta_{H,d}=0,97$, Brak zasobnika buforowego o sprawności akumulacji $\eta_{H,s}=1,00$.

Instalacja wentylacji: TAK, z przewagą wentylacji typu 'Wentylacja grawitacyjna' o strumieniu powietrza V₀=282,86 m³/h.

Instalacja chłodzenia: NIE.

Instalacja przygotowania ciepłej wody użytkowej: TAK, Źródło 'Kocioł węglowy' o udziale procentowym 100,00 % na paliwo Paliwo - węgiel kamienny o wW=1,10, typu Kocioł stałotemperaturowy dwufunkcyjny (ogrzewanie i ciepła woda) o sprawności wytwarzania $\eta_{W,g}=0,77$, Mieszkanowie wężły ciepła o sprawności przesyłu $\eta_{W,d}=0,85$, Zasobnik w systemie wg standardu budynku niskoenergetycznego o sprawności akumulacji $\eta_{W,s}=0,84$.

Instalacja oświetlenia wbudowanego: TAK, Źródło 'Nowe źródło światła' o regulacji Ręczna wpływu światła dziennego o współczynniku FD=1,00, i regulacji Ręczna, wpływu nieobecności pracowników w miejscu pracy FO=1,00, i współczynniku obciążenia natężenia oświetlenia FC=1,00, o średniej ważonej mocy opraw oświetleniowych PN=... W/m².

Obliczeniowe zapotrzebowanie na energię**Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energię końcową [kWh/(m²·rok)]**

Nośnik energii	Ogrzewanie	Ciepła woda	Wentylacja mech. i nawilżanie	Chłodzenie	Oświetlenie wbudowane	Suma
Energia elektryczna - produkcja mieszana	4,18	3,48	0,00	0,00	9,26	16,92
Paliwo - węgiel kamienny	175,44	126,69	0,00	0,00	0,00	302,13

Podział zapotrzebowania energii**Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energię użytkową [kWh/(m²·rok)]**

	Ogrzewanie	Ciepła woda	Wentylacja mech. i nawilżanie	Chłodzenie	Oświetlenie wbudowane	Suma
Wartość [kWh/(m ² ·rok)]	118,61	64,23	0,00	0,00	36,18	219,02
Udział [%]	54,16	29,32	0,00	0,00	16,52	100,00

Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energię końcową [kWh/(m²·rok)]

	Ogrzewanie	Ciepła woda	Wentylacja mech. i nawilżanie	Chłodzenie	Oświetlenie wbudowane	Suma
Wartość [kWh/(m ² rok)]	175,44	126,69	0,00	0,00	9,13	311,27
Udział [%]	56,36	40,70	0,00	0,00	2,93	100,00
Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energię pierwotną [kWh/(m²•rok)]						
	Ogrzewanie	Ciepła woda	Wentylacja mech. i nawilżanie	Chłodzenie	Oświetlenie wbudowane	Suma
Wartość [kWh/(m ² rok)]	205,51	149,81	0,00	0,00	27,79	383,11
Udział [%]	53,64	39,10	0,00	0,00	7,25	100,00
Sumaryczne roczne jednostkowe zapotrzebowanie na nieodnawialną energię:						
•pierwotną	383,11	kWh/(m ² rok)				

Uwagi w zakresie możliwości zmniejszenia zapotrzebowania na energię końcową

- 1) Możliwe zmiany w zakresie osłony zewnętrznej budynku: Ściana zewnętrzna nie spełnia PN dotyczącej izolacyjności termicznej przegród budowlanych. Zaleca się docieplić tę przegrodę.
- 2) Możliwe zmiany w zakresie techniki instalacyjnej i źródeł energii: Zaleca się zastosowanie odnawialnych źródeł energii cieplnej np. kolektorów słonecznych do wspomagania c.o. i c.w.u. , wentylacji z odzyskiem ciepła itp.
- 3) Możliwe zmiany w zakresie oświetlenia wbudowanego: Zaleca się zastosowanie oświetlenia energooszczędnego.
- 4) Możliwe zmiany ograniczające zapotrzebowanie na energię końcową w czasie eksploatacji budynku: W celu obniżenia zapotrzebowania na energię końcową w czasie eksploatacji budynku zaleca się zastosowanie energii odnawialnej.
- 5) Możliwe zmiany ograniczające zapotrzebowanie na energię końcową związane z korzystaniem z ciepłej wody użytkowej: W celu obniżenia zapotrzebowania na energię końcową związaną z korzystaniem z ciepłej wody zaleca zastosowanie kolektorów słonecznych.
- 6) Inne uwagi osoby sporządzającej świadectwo charakterystyki energetycznej: Certyfikat energetyczny został wykonany na podstawie dokumentacji dostarczonej przez inwestora oraz wizji lokalnej przeprowadzonej przez osobę sporządzającą certyfikat.

Objaśnienia

Zapotrzebowanie na energię

Zapotrzebowanie na energię w świadectwie charakterystyki energetycznej jest wyrażane poprzez roczne zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną i poprzez zapotrzebowanie na energię końcową, jako suma potrzeb dla ogrzewania, ciepłej wody, wentylacji, chłodzenia i oświetlenia wbudowanego. Wartości te są wyznaczone obliczeniowo na podstawie jednolitej metodologii. Dane do obliczeń określa się na podstawie dokumentacji budowlanej lub obmiaru budynku istniejącego przyjmując się standardowe warunki brzegowe (np. standardowe warunki klimatyczne, zdefiniowany sposób eksploatacji, standardową temperaturę wewnętrzną i wewnętrzne zyski ciepła itp.). Z uwagi na standardowe warunki brzegowe, uzyskane wartości zużycia energii nie pozwalają wnioskować o rzeczywistym zużyciu energii budynku.

Zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną

Zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną określa efektywność całkowitą budynku. Uwzględnia ona obok energii końcowej, dodatkowe nakłady nieodnawialnej energii pierwotnej na dostarczenie do granicy budynku każdego wykorzystanego nośnika energii (np. oleju opałowego, gazu, energii elektrycznej, energii odnawialnych itp.). Uzyskane małe wartości wskazują na nieznaczne zapotrzebowanie i tym samym wysoką efektywność i użytkowanie energii chroniące zasoby i środowisko. Jednocześnie ze zużyciem energii można podawać odpowiadającą emisję CO₂ budynku.

Zapotrzebowanie na energię końcową

Zapotrzebowanie na energię końcową określa roczną ilość energii dla ogrzewania (ewentualnie chłodzenia), wentylacji i przygotowania ciepłej wody użytkowej. Jest ona obliczana dla standardowych warunków klimatycznych i standardowych warunków użytkowania i jest miarą efektywności energetycznej budynku i jego techniki instalacyjnej. Zapotrzebowanie na energię końcową jest to ilość energii bilansowana na granicy budynku, która powinna być dostarczona do budynku przy standardowych warunkach z uwzględnieniem wszystkich strat, aby zapewnić utrzymanie obliczeniowej temperatury wewnętrznej, niezbędnej

wentylacji, oświetlenie wbudowane i dostarczenie ciepłej wody użytkowej. Małe wartości sygnalizują niskie zapotrzebowanie i tym samym wysoką efektywność.

Budynek z lokalami usługowymi

Świadectwo charakterystyki energetycznej budynku niemieszkalnego, w którym znajdują się części budynku stanowiące samodzielną całość techniczno-użytkową (lokale o różnej funkcji i różniącym się zapotrzebowaniem na energię) może być wystawione dla całego budynku oraz oddzielnie dla każdej części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową o odmiennej funkcji użytkowej. Fakt ten należy zaznaczyć na stronie tytułowej w rubryce (całość/część budynku).

Informacje dodatkowe

Niniejsze świadectwo charakterystyki energetycznej budynku zostało wydane na podstawie dokonanej oceny energetycznej budynku zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118, z późn.

1) zm.) oraz rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową oraz sposobu sporządzania i wzorów świadectw ich charakterystyki energetycznej. (Dz. U. Nr 201 poz 1240)

2) Świadectwo charakterystyki energetycznej traci ważność po upływie terminu podanego na str. 1 oraz w przypadku, o którym mowa w art. 63 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane

3) Obliczona w świadectwie charakterystyki energetycznej wartość „EP” wyrażona w $[kWh/(m^2 \cdot rok)]$ jest wartością obliczeniową określającą szacunkowe zużycie nieodnawialnej energii pierwotnej dla przyjętego sposobu użytkowania i standardowych warunków klimatycznych i jako taka nie może być podstawą do naliczania opłat za rzeczywiste zużycie energii w budynku.

4) Ustalona w świadectwie charakterystyki energetycznej skala do oceny właściwości energetycznych budynku wyraża porównanie jego oceny energetycznej z oceną energetyczną budynku spełniającego wymagania warunków technicznych.

5) Wyższą efektywność energetyczną budynku można uzyskać przez poprawienie jego cech technicznych wykonując modernizację w zakresie obudowy budynku, techniki instalacyjnej, sposobu zasilania w energię lub zmieniając parametry eksploatacyjne.